

單向 電腦廣播教學系統



產品介紹

這套單向電腦廣播教學系統可以在電腦教學過程中，讓老師的電腦畫面即時的傳送到所有學生的電腦螢幕。學生可以在自己的電腦上看到完整的老師教學示範，不受位置的影響，讓學生看得更清楚，上課更加專心。學生能在老師示範後，立即在自己的電腦上進行練習，有效率吸收教學內容。純硬體式的設計，不需要在電腦裡加裝其他介面卡，是老師上課教學的最佳輔佐工具。

產品特色

- 可將老師電腦的畫面，切換廣播至所學生的螢幕來播放。
- 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。
- 支援各式 VGA 介面的螢幕，影像清晰不失真。
- 支援 DDC2B 功能，最高解析度可達 2048x1536@60Hz。
- 採用 UL-2919 VGA 高隔離連接線材，提供最佳視訊品質。
- 分路強波器與學生盒之間採點對點設計，提供最佳的影像畫質，方便安裝與維護。
- 1 台學生盒，可以連接 2 或 4 台學生電腦
- 單一迴路，線材總長度可達 40 公尺。
- 可透過 4 埠中繼分路強波器來擴充學生盒的數量，中繼分路強波器本身也提供 2 埠學生盒設計。
- 線控切換按鍵設計，方便老師切換廣播控制。
- 老師盒與學生盒面板均具備雙色燈號，可顯示切換狀態為正常或廣播。
- 老師盒與學生盒底部磁性為設計，方便各種場合安裝。
- 可搭配螢幕分配器連接投影機，或螢幕切換器連接筆記型電腦。
- 老師盒提供 2 種選擇：(1) PTS-200T (2) PTS-C200T。
- **PTS-C200T**: 老師傳送盒具備 2 組視訊訊號輸入/輸出設計，輸入部分可同時連接 PC/NB 的訊號，由老師來切換欲廣播的訊號來源；輸出部分 OUT-1 可連接老師螢幕或投影機，OUT-2 連接到訊號分路增益器。



PTS-200T



PTS-202SN




PTS-C200T




PTS-204SN

連接方法一.



連接方法二.



系統連接示意圖



PTS-242HN



VSA-104



VSA-108

產品規格

型號		PTS-200T	PTS-202SN	PTS-204SN	PTS-242HN
規格		老師傳送器	學生接收器	學生接收器	中繼分路學生接收器
影像輸入埠	PC VGA	VGA (Male)	VGA (Male) X 2	VGA (Male) X 4	VGA (Male) X 2
影像輸出埠	Monitor	VGA (Female)	VGA (Female) X 2	VGA (Female) X 4	VGA (Female) X 2
系統連接埠	Link In	連接線控按鍵 (Male)	VGA (Male)	VGA (Male)	VGA (Male)
	Link Out	VGA (Female)	N/A	N/A	VGA (Female) X 4
支援螢幕規格		VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync			
解析度 (MAX)		2048 X 1536 @60Hz			
材質		塑膠殼 (黑色)	金屬殼 (黑色)	金屬殼 (黑色)	金屬殼 (黑色)
電源供應		DC 5V	DC 9V	DC 9V	DC 9V
尺寸 (LxWxH)		108x66x21 mm	192x80x22 mm	192x80x38 mm	192x80x38 mm

型號		VSA-104	VSA-108
規格		4埠分路強波器	8埠分路強波器
系統連接埠	Link In	VGA (Male)	VGA (Male)
	Link Out	VGA (Female) X 4	VGA (Female) X 8
支援螢幕規格		VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync	
解析度 (MAX)		2048 X 1536 @60Hz	
材質		金屬殼 (黑色)	金屬殼 (黑色)
電源供應		DC 6~9V	DC 6~9V
尺寸 (LxWxH)		192x80x22 mm	192x80x38 mm

型號		PTS-C200T
規格		老師傳送器
影像輸入埠	PC VGA	VGA (Male) X 2
影像輸出埠	Monitor	VGA (Female)
系統連接埠	Link In	連接線控按鍵 (Male)
	Link Out	VGA (Female)
支援螢幕規格		VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync
解析度 (MAX)		2048 X 1536 @60Hz
材質		金屬殼 (黑色)
電源供應		USB or DC 5V
尺寸 (LxWxH)		113x62x22 mm

