



產品介紹

這一款 HDMI 影音訊號分配器，能將輸入的 HDMI 影音訊號透過 HDMI 標準纜線，可以同步輸出 2 組 HDMI 影音訊號，支援 EDID 智慧學習能自動判讀所連接顯示器的 EDID 並顯示該顯示器的最高解析度，可解決以往因 2 台顯示器支援的解析度不同而需降解析度才能使畫面同步顯示或會有其中 1 台顯示器無法顯示的問題，解析度最大支援 4k2k@60Hz，支援 Deep Color 及數位無壓縮音源格式，最高傳輸頻寬 18Gpbs。

產品特色

- 可以將 1 組輸入的 HDMI 影音訊號，透過 HDMI 標準纜線，同步輸出 2 組 HDMI 影音訊號。
- 符合 HDMI 2.0 規範。
- 相容 HDCP 2.2 協定。
- 傳輸頻寬可達 18Gpbs。
- 支援最高解析度 4k2k@60Hz (YcbCr 4:4:4)。
- 支援 Deep Color (24/30/36/48 bit)。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援 LPCM7.1、Dolby TrueHD、DTS-HD、DTS、Dolby-AC3、DSD。
- 支援 EDID 智慧學習，自動判讀所連接顯示器的 EDID 並顯示該顯示器的最高解析度。

PS:來源設備解析度為 4k2k@60Hz 時，可使解析度不同的顯示器都能顯示其最高解析度

例: (4k2k@60Hz+1080p@60Hz) 的顯示器組合。

例外情況:來源設備解析度為 4k2k@30Hz 時，顯示器為 (4k2k@30/60Hz+1080p@60Hz) 組合時，請將 1080p@60Hz 螢幕連接 HS-M102K2 的 OUT 1，以 1080p@60Hz 解析度為主顯示。

- 輸入/輸出距離 1080p@60Hz 輸入 35 公尺 / 輸出 20 公尺 (24AWG HDMI 纜線);
4k2k@60Hz 輸入 20 公尺 / 輸出 15 公尺 (24AWG HDMI 纜線)。
- 隨插即用，純外接式硬體設計，無系統相容性問題。

產品規格

型號	HS-M102K2
規格	HDMI 影音訊號分配器
輸入端埠數	HDMI (Type Female) X 1
輸出端埠數	HDMI (Type Female) X 2
支援解析度	1080p@60Hz、4K2K@30Hz/60Hz
輸出距離 (Max)	1080p@60Hz 輸入35公尺/輸出20公尺 4k2k@60Hz 輸入20公尺/輸出15公尺 (使用 24AWG HDMI 纜線)
材質	金屬(銀)
電源供應	DC5V 1A
尺寸(WxDxH)	43x45x20 mm



1080p@60Hz 4k2k@60Hz

同步顯示時，電視可顯示各自最大解析度