



產品介紹

這一款 USB 2.0 轉 RS-232 控制線，內建相容性高且穩定的英國 FTDI FT232BL 晶片，可應用於電腦或筆電無內建 RS-232 埠時，可使用 USB 2.0 埠轉換為 RS-232 控制埠，進而對所需操控的設備進行控制或設定（例：觸控螢幕、工業控制機台、條碼或點陣式印表機、收銀機...等）。

產品特色

- 可將電腦或筆電的 USB 2.0 埠轉為 RS-232 控制埠（DB-9）。
- 內建相容性高且穩定的英國 FTDI FT232BL 晶片。
- 支援標準 RS-232 介面，標準 USB Type A 公轉 RS-232（DB-9 公）。
- 支援雙向資料傳輸。
- 資料傳輸速率最快達 230Kbps。
- 支援 Automatic handshaking 自動溝通模式。
- 支援 Remote Wake-up 及智慧型電源管理功能。
- 無須外接電源，由電腦 USB 埠供電。
- 外殼為 PVC 材質。
- 支援 Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10（32 bit/64 bit）/ Linux / Mac。

RS-232 (DB-9)		
腳位	簡寫	意義
Pin1	DCD	Data Carrier
Pin2	RXD	Receiver
Pin3	TXD	Transmit
Pin4	DTR	Data Terminal Ready
Pin5	GND	Ground
Pin6	DSR	Data Set Ready
Pin7	RTS	Request To Send
Pin8	CTS	Clear To Send
Pin9	RI	Ring Indicator

