



HE-F20K2T

HE-F20K2R

產品介紹

這一款 HDMI 訊號光纖延長器。透過一組傳送器及接收器，兩端之間以一條 LC 雙芯單模 (9/125 μ) / LC 雙芯多模 OM3 (50/125 μ) 光纖線即可將 (HDMI+RS-232+IR) 訊號做延長，傳輸距離可達 20 公里 / 550 公尺。產品支援 4K2K@30/50/60Hz (R.G.B 4:4:4)、HDCP、3D。適合各種需要將 (HDMI+RS232+IR) 控制訊號延長的环境使用。

產品特色

- 可將 (HDMI+RS-232+IR) 訊號做延長，兩端透過一條 LC 雙芯單模 (9/125 μ) / LC 雙芯多模 OM3 (50/125 μ) 光纖纜線傳輸。
- 標準 SFP 模組傳輸，傳輸距離可達到 20 公里 (單模) / 550 公尺 (多模) (另可依需求自行選購)。
- 支援 HDMI 2.0、HDCP 2.2 (不支援 HDR、CEC、ARC、HEC)。
- 傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援 IR、RS-232 雙向傳輸。
- 支援解析度：1080p@60Hz、4K2K@30/50/60Hz (R.G.B 4:4:4)。
- 支援 Deep Color (24/30/36/48 bit)。
- 支援 3D 影音播放。
- 支援音源 LPCM2/5.1/7.1CH、Dolby Digital/Plus/EX、Dolby True HD、DTS、DTS-EX、DTS-96/24、DTS High Res、DTS-HD Master Audio、DSD。
- 工作溫度：-5°~75°C，工作濕度：5~90%。
- 純外接式硬體設計、支援熱插拔、免安裝任何軟體或驅動程式。

產品規格

型號		HE-F20K2T	HE-F20K2R
規格		單埠傳送器	單埠接收器
影像訊號輸入埠		HDMI(Female)	N/A
影像訊號輸出埠		N/A	HDMI(Female)
RS-232		工業端子	工業端子
IR		3.5mm Jack x 2	3.5mm Jack x 2
系統連接埠	輸入	N/A	LC
	輸出	LC	N/A
延長距離(MAX)		20 km / 550m	
支援解析度(MAX)		1080p@60Hz、4kx2k@60Hz	
電源供應		DC12V	DC12V
尺寸(LxWXH)		125x84x25mm	

