



產品特色

- 雙顯 LED 數位式電錶，可同時顯示讀取 PDU 電流及電壓資訊。
- 顯示器：3位數 (2整數+1小數)，紅綠兩色 LED。
- 提供 8/16/24 個 NEMA 5-15R 電源插座輸出。
- 輸入為 NEMA 5-15P 不可分離型電源線 (3 公尺)。
- 適用 AC 100~240V 工作電壓。
- 俱備 20A 可回復式過載斷路保護器。
- 俱突波保護功能，最大總突波吸收電流達 6,500A，總突波吸收能量達 220J (焦耳)。
- 可安裝於 19" 機櫃 (8埠:1U 水平橫式或 0U 垂直式 ; 16/24埠: 0U 垂直式)。
- 外殼材質：金屬(黑色烤漆)，熱硬化粉體烤漆，外表層完全絕緣。
- 外觀尺寸(LxWxH)：PDU108-20A：483x44x44mm / PDU116-20A：800x44x44mm / PDU124-20A：1160x44x44mm。

產品規格

型號	PDU108-20A	PDU116-20A	PDU124-20A
規格	8埠 20A 電源排插	16埠 20A 電源排插	24埠 20A 電源排插
輸入端	NEMA 5-15P 不可分離電源線 3 公尺		
輸出端	NEMA 5-15R x 8	NEMA 5-15R x 16	NEMA 5-15R x 24
過載保護	20A 可回復式斷路保護器		
最大輸出電流	20A		
工作電壓	AC 100~240V		
頻率	50~60Hz (+-15%)		
工作溫度	攝氏 -10~60 度		
材質	金屬 (黑色)		
尺寸(LxWxH)	483x44x44 mm	800x44x44 mm	1160x44x44 mm

