

## 產品介紹

這一款抽拉式 1U 模組化 LCD KVM 電腦控制器，三合一機種在特製的 1U 高度滑軌抽屜中，整合了 17/19 吋 TFT-LCD 螢幕、105 鍵中英文鍵盤，觸控板，可安裝於標準 19 吋機櫃；模組化設計，螢幕、鍵盤、觸控板均為可拆式的，方便安裝與維護。



## 產品特色

- 一. 模組化設計，維護容易:螢幕、鍵盤/滑鼠（觸控板），方便拆裝與維護。
  - 二. K.V.M 切換器安裝:可搭配安裝 VGA 8/16/32 埠 K.V.M 切換器。
- 抽拉式 1U 機架型主控台，含可收納 17/19 吋 LCD 螢幕、鍵盤及觸控板。
  - 連接電腦主機端介面支援 VGA 及 PS/2 介面的鍵盤滑鼠。
  - 可搭配安裝 8/16/32 埠 VGA K.V.M 切換器使用，方便管理監控電腦/伺服器。
  - VGA KVM 切換器具備第二組 VGA+ PS/2 備用 Console，可外接 IP KVM 或串接 KVM Switch。
  - 螢幕支援解析度 17/19吋: 1280 x 1024@75Hz。
  - 支援 Sun Micro System 1152 x 900 解析度。
  - 使用105 鍵中英文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板（Touch Pad）。
  - 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態。
  - 安裝於機架上的滑軌長度伸縮範圍為 53~80cm。
  - LCD 面板壽命 5 萬小時（25±5°C）。
  - LCD 面板背光設計採用 LED 燈管，環保省電。
  - 支援 Windows XP/Vista/7/10、Sun（with VGA & USB port）及 LINUX 等作業系統。
  - 電源供應 AC 100-240V。
  - Made in Taiwan 品質有保障。

## 產品規格

型號		CM-1701MS	CM-1901MS
TFT-LCD	LCD	17 吋	19 吋
	解析度	1280x1024@75Hz	1280x1024@75Hz
	色彩	16.7M 百萬色	16.7M 百萬色
	對比	1000:1	1000:1
	亮度	300cd/m2	300cd/m2
	可視角	H-80°/80°(160°), V-80°/80°(160°)	H-85°/85°(170°), V-80°/80°(160°)
	點距	0.264 * 0.264	0.294 * 0.294
主控端介面	VGA	D-Sub 15 pin, 支援 DDC2B	D-Sub 15 pin, 支援 DDC2B
	鍵盤	105 鍵, 中/英文	105 鍵, 中/英文
	滑鼠	觸控板	觸控板
電源供應		AC 100-240V	AC 100-240V
尺寸(LxWxH)		530x482x44 mm / 1U 機架型	530x482x44 mm / 1U 機架型
重量		11.5KG	11.5KG