

產品特色

- 提供 8 組 HDMI 訊號輸入，2 組 HDMI 訊號輸出。
- 內建多組分割模式可供套用。
- 輸出 B 可以複製輸出 A 選擇的分割模式，或是獨立顯示輸入 1~8 中的任一個畫面。
- 相容 HDMI 2.0 及 HDCP 規範。
- 影像傳輸頻寬可達 18Gbps。
- 支援輸入最高解析度可達 1080p@60Hz。
- 支援輸出最高解析度可達 4Kx2K@60Hz (YCbCr 4:4:4)。
- 支援輸出訊號升 / 降頻功能。
【 1080p@60Hz / 2560x1440@60Hz / 2560x1600@60Hz / 3840x2160@30Hz / 3840x2160@60Hz 】
- 支援一組數位音源 (TOSLINK) 及類比音源輸出 (3.5mm Phone Jack)。
- 支援音源輸出切換 / 靜音。
- 支援無縫切換。
- 支援 PIP 功能，模式從左到右或上到下，可縮放，可動態或靜態顯示。
- 支援自訂字幕顯示功能，模式從從左到右或上到下，可縮放 / 變更顏色，可動態或靜態顯示。
- 支援面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、Web GUI 切換控制。
- 隨插即用，免安裝軟體或驅動程式。

連接示意圖




產品規格


型號	MV802AK2
規格	8x2 HDMI □□□□□□□□
訊號輸入埠	HDMI Type-A x8
訊號輸出埠	HDMI Type-A x2
影像頻寬	600MHz / 18Gbps
輸入解析度 (Max)	1080p@60Hz (YCbCr 4:4:4)
輸出解析度 (Max)	4K@60Hz (YCbCr 4:4:4)
音訊擷取連接埠	TOSLINK x1; 3.5mm Phone Jack x1
控制訊號連接埠	RS-232 (3pin Terminal Block)
切換模式	面板按鍵、紅外線遙控器、RS-232、Web GUI
電源供應	DC12V / 2A
尺寸 (LxWxH)	226x113x25mm
重量	520g




分割模式




MODE1




MODE2



MODE3




MODE4




MODE5




MODE6



MODE7




MODE8




MODE9




MODE10




MODE11




MODE12




MODE13




MODE14




MODE15




MODE16




MODE17




MODE18




MODE19




MODE20



MODE21



MODE22



MODE23